

ポールにも壁面にも設置が可能です
水銀灯→ソーラーLED照明へ

SIGEN-FM4012

～ 満 月 ～
FULL MOON



Come from nature, Light up the future
～自然の力で未来を明るく～

■仕様

仕 様		SIGEN-FM4012
パネル	出力	4.5V/40W
	太陽電池タイプ	単結晶シリコン
	表面仕様	完全防水仕様（強化ガラス）
	サイズ	510×510×17mm
	期待寿命	約25年
バッテリー	タイプ	リン酸鉄リチウムイオン
	容量	105Wh
	期待寿命	約 7～8 年
LED照明	消費電力	12W
	明るさ	1500～1800LM
	ライトサイズ	439.7×400.0
	材質	アルミニウム合金、アクリル樹脂（PMMA）
	期待寿命	約50000時間（1日10時間点灯で約14年）
システム	無日照保証	約2～3日
	点灯時間	日没から点灯
	点灯モード	リモコンで4種類のモードから選択可能
	動作環境温度	-20℃～60℃
重量（ポールを除く）		5.3kg（パネル・バッテリー・LED照明）
推奨環境	日照時間	平均5時間以上/日
	設置高さ	約3～6m
	設置間隔	約8～10m
保証期間		1年




※仕様や設定につきましては技術の進歩などに伴い、予告なく変更する場合がございます。

※日照条件やご使用の環境により、点灯時間が短くなる場合がございます。

※各期待寿命、及び無日照点灯目安（雨天・曇天時の点灯日数）はあくまでも目安であり、ご使用の環境や設定により前後する場合がございます。予めご了承ください。

※日照環境によるバッテリーの充電不足が原因で、点灯時間が短くなる、照度が暗くなる場合がございます。
ソーラーパネル面は必ず建物や木々の影にならないような場所に設置し、**充分太陽が当たる南向き**に取り付けて下さい。


■モード設定





-  **DEMO:** 昼夜問わず、人が来たら点灯、いなくなると消灯（テスト使用のみ）
-  **OFF:** 昼夜問わず、消灯
-  **L:** 日没後、1時間100%点灯→3時間70%点灯→日の出まで20%点灯
-  **T:** 日没後、1時間100%点灯→2時間70%点灯→3時間40%点灯→消灯
-  **U:** 日没後、1時間100%点灯→3時間70%点灯→人感センサー稼働（スタンバイ時10%、センサー感知時40%）
-  **M:** 日没後、3時間スタンバイ時50%、センサー感知時100%→スタンバイ時20%、センサー感知時80%

Note: 1. 初期設定はUモードに設定されています。
2. 1度モードを変更すると、リモコンで再びモードを変更しない限りモードは固定されます。

■ 姿図・外観図



■ 光度分布曲線



■ 設置イメージ



SIGEN-FM4012は、多種多様なポールや壁面に設置でき、商店街、駐車場、公園などの外灯として災害時、停電時には大活躍の商品です。



株式会社シゲンソーラー

〒206-0021 東京都多摩市連光寺6-18-1 シゲンビル3F

TEL:042-310-0750 / FAX:042-310-0757

E-mail: support@sigensolar.co.jp

オフィシャル HP



sigensolar.co.jp