

SIGEN-SKL-TOP

Come from nature, Light up the future

～自然の力で未来を明るく～



株式会社シゲンソーラー¹
東京都多摩市連光寺6-18-1 シゲンビル3F
TEL:042-310-0750 / FAX:042-310-0757
E-mail: support@sigensolar.co.jp

オフィシャル HP



sigensolar.co.jp

■製品仕様

仕 様		SKL-TOP
LED照明	明るさ	900LM（最大）
	消費電力	9W（最大）
	照射角度	120°
	LED照明寿命	約50000時間（1日10時間点灯で約14年）
	照明部寸法	370×210×50mm
	照明部材質	アルミニウム合金
ソーラーパネル	定格出力	9W
	タイプ	多結晶シリコン
	表面仕様	完全防水仕様（強化ガラス）
	期待寿命	15年
バッテリー	タイプ	リン酸鉄リチウムイオン電池
	蓄電容量	6Ah / 6.4V (38.4Wh)
	期待寿命	約5年
本体 (照明,パネル,バッテリー)	重 量	2.2kg
	防塵・防雨	IP65
システム	点灯時間・モード	日没から10時間点灯。 常時2Wで点灯。 人感センサー感知時9Wで点灯。
	人感センサー	検知範囲7~9m 検知角度140度
	防塵・防雨	IP65
	無日照点灯目安	約1日（バッテリー満充電時）
	使用可能環境度	-20°C~75°C
推奨環境	日照時間	平均6時間以上/日
	推奨ポール径	60.5~76.3mm
	推奨設置高さ	3~4m
	推奨設置間隔	6~8m
保証期間		1年



電源 ON/OFF



一度電源を入れればあとは毎日自動的に点灯・消灯します。

※日照環境によるバッテリーの充電不足が原因で、点灯時間が短くなる、照度が暗くなる場合がございます。
ソーラーパネル面は必ず建物や木々の影にならないような場所に設置し、**充分太陽が当たる南向き**に取り付けて下さい。



※仕様や設定につきましては技術の進歩などに伴い、予告なく変更する場合がございます。予めご了承ください。