

SUN MOVE

Come from nature, Light up the future

～自然の力で未来を明るく～




 **SIGEN**
SOLAR ENERGY

01 製品概要

太陽光に合わせてパネルが自動調整。日中は時間帯によって向きが変わります。日没後は指定の位置に戻って点灯します。




02 図面




03 配光分布


■平均ビーム角



■発行強度分布



■平均・中心lx



04 製品仕様

仕 様	SUN MOVE-W40	SUN MOVE-W50
LED照明	明るさ	3462LM(最大)
	消費電力	30W(最大)
	期待寿命	約50000時間 (1日10時間点灯で約14年)
ソーラーパネル	出力	30W/18V
	太陽電池タイプ	単結晶シリコン
	表面仕様	完全防水仕様 (強化ガラス)
	期待寿命	約25年
バッテリー	バッテリータイプ	リチウムイオン電池
	容量	308Wh (12.8V/24Ah)
	期待寿命・サイクル回数	約5~6年 (2000回)
本体 (照明,パネル,バッテリー)	寸 法	720*350*23mm
	重 量	12kg
	材 質	アルミニウム合金
	防塵・防水	IP65
システム	無日照点灯目安	バッテリー満充電時 約5日
	点灯時間・モード	日没から12時間点灯 常時30%点灯、センサー感知時100%点灯
ポール	材質・塗装	STK-400 ウレタン樹脂吹付塗装
	ポール径	径89/1 4000mm t3.2 (差込部径76.3)
推奨環境	日照時間	平均6時間以上 / 日
	動作環境温度	充放電 : -20℃~50℃
保証期間	2年	2年

※仕様や設定につきましては技術の進歩などに伴い、予告なく変更する場合がございます。

※日照条件やご使用の環境により、点灯時間が短くなる場合がございます。予めご了承ください。

※各期待寿命、及び無日照保証（雨天・曇天時の点灯日数）はあくまでも目安であり、ご使用の環境や設定により前後する場合がございます。

予めご了承ください。

【ポールについて】

※通常ポール材質はSTK400鉄製となります。耐久度・塩害対策としてSUS304ステンレス製ポールに変更出来ます。

※通常ポール塗料はウレタン樹脂となります。耐久度・塩害対策としてフッ素樹脂に変更出来ます。

※通常ポール塗装は吹付塗装となります。耐久性能を重視される場合は焼付塗装に変更出来ます。




※ポールは長さ、太さ (φ60.5~101.6) をご指定通りに変更出来ます。

※通常ポール施工方法は埋込式となります。ベースプレート式に変更出来ます。

※色指定出来ます。

05 設置イメージ／構成

3パターン（30° 60° 90°）の照射角度が選べるので様々なポールに取り付け可能です。





株式会社シゲンソーラー

〒206-0021 東京都多摩市連光寺6-18-1 シゲンビル3F

TEL:042-310-0750 / FAX:042-310-0757

E-mail: support@sigensolar.co.jp

オフィシャル HP



sigensolar.co.jp