



クリーンエネルギー
技術のパイオニア



ポータブル電源

プレミアムシリーズ

安心と楽しみを蓄電する




長期間サポート



長寿命設計

BLUETTIサポート

自社カスタマーサポートと修理センターで安心のサポートを提供。



急速充電

- 急速充電技術により、AC充電に必要な時間を大幅に短縮。
- 太陽光を効率的に変換し、排気ガスゼロで環境に優しい充電方法を提供。

コンパクトでパワフル

- 高密度なリン酸鉄リチウムイオン電池で小型化と容量を両立。
- 電力リフト機能で、ヘアドライヤーや電気ケトルなどの消費電力の大きい抵抗負荷にも対応。

長寿命設計






- 安定性・信頼性の高いリン酸鉄リチウムイオン電池と高性能なBMS(バッテリーマネジメントシステム)を搭載し、10年間の日常使用を想定した設計。

容量と用途の拡張

- ポータブル電源と拡張バッテリーを組み合わせて、使用時間を延長。
- 外では持ち運びに便利な電源として、自宅では大容量の防災用電源として、用途に合わせた柔軟な使い方を実現。

BLUETTIアプリ

- アプリを使った直感的な操作で使用状態を確認し、簡単に設定をカスタマイズ。



利用シーン



どこへでも持ち運べる安心の電力



BLUETTI

Technology Pioneer in Clean Energy

ポータブル電源

プレミアムシリーズ

AC2P (Premium 20)

230.4Wh | 300W

重量	3.6 kg
本体サイズ (L×W×H)	250×150×180 mm
電力リフト機能	600W
バッテリー拡張	/
充電時間	

AC | 1* シガーカーネル | 2* USB-A | 1* USB-C

AC50P (Premium 50)

504Wh | 700W

重量	6.9 kg
本体サイズ (L×W×H)	280×200×220 mm
電力リフト機能	1,200W
バッテリー拡張	/
充電時間	

2* AC | 1* シガーカーネル | 1* USB-A | 2* USB-C | 1* ワイヤレスポート

AC60P (Premium 60S)

504Wh | 600W

重量	9.6 kg
本体サイズ (L×W×H)	290×205×234 mm
電力リフト機能	1,200W
バッテリー拡張	2,116Wh (B80P x 2)
充電時間	

2* AC | 1* シガーカーネル | 2* USB-A | 1* USB-C | 1* ワイヤレスポート

AC70P (Premium 80)

864Wh | 1,000W

重量	10.7 kg
本体サイズ (L×W×H)	314×210×256 mm
電力リフト機能	2,000W
バッテリー拡張	外部充電モード 1,670Wh (B80P x 1) 3,629Wh (B300K x 1)
充電時間	

2* AC | 1* シガーカーネル | 2* USB-A | 2* USB-C | 1* ワイヤレスポート

セルの種類	LiFePO ₄ (リン酸鉄リチウムイオン電池)
充放電サイクル (80%)	3,000回+
PV入力	12V~28V, 200W Max.
双方方向インバーター	○
防塵・防水保護	-
その他の機能	MPPT, UPS, APP
保証	5年間

充電時間	
AC	1.4時間 (270W Max.)
ソーラー	1.5時間 (200W Max.)
自動車から	1.5時間 (200W Max.)
発電機から	1.4時間 (270W Max.)

セルの種類	LiFePO ₄ (リン酸鉄リチウムイオン電池)
充放電サイクル (80%)	3,000回+
PV入力	12V~28V, 200W Max.
双方方向インバーター	○
防塵・防水保護	-
その他の機能	MPPT, UPS, APP
保証	5年間

充電時間	
AC	1.3時間 (600W Max.)
ソーラー	3時間 (200W Max.)
自動車から	3時間 (200W Max.)
発電機から	1.3時間 (600W Max.)

セルの種類	LiFePO ₄ (リン酸鉄リチウムイオン電池)
充放電サイクル (80%)	3,000回+
PV入力	12V~28V, 200W Max.
双方方向インバーター	○
防塵・防水保護	IP65
その他の機能	MPPT, UPS, APP
保証	6年間

充電時間	
AC	1.3時間 (600W Max.)
ソーラー	3時間 (200W Max.)
自動車から	3時間 (200W Max.)
発電機から	1.3時間 (600W Max.)

セルの種類	LiFePO ₄ (リン酸鉄リチウムイオン電池)
充放電サイクル (80%)	3,000回+
PV入力	12V~58V, 500W Max.
双方方向インバーター	○
防塵・防水保護	-
その他の機能	MPPT, UPS, APP
保証	5年間

充電時間	

<tbl_r cells="2" ix="1" maxc

ポータブル電源

プレミアムシリーズ

AC180P (Premium 150)



1,440Wh | 1,800W

重量	17.0 kg
本体サイズ (L×W×H)	340×247×317 mm
電力リフト機能	2,700W
バッテリー拡張	外部充電モード 2,246Wh(B80P x1) 4,205Wh(B300K x1)

4* AC | 1* シガーアダプター | 4* USB-A | 1* USB-C | 1* ワイヤレスポート

AC240P (Premium 240S)



1,843Wh | 2,000W / 4,000W (並列時)

重量	33.0 kg
本体サイズ (L×W×H)	420×294×410 mm
電力リフト機能	3,000W
バッテリー拡張	10,443 Wh (B210P x 4) 20,886 Wh (並列接続時※1) (AC240P x 2 + B210P x 8) ※1並列接続に必要なケーブルはオプション品です。

2* AC | 1* シガーアダプター | 2* USB-A | 2* USB-C | 1* RVポート | 1* TT-30

Premium 200 V2



2,073.6Wh | 2,200W

重量	24.2 kg
本体サイズ (L×W×H)	350×250×323.6 mm
電力リフト機能	3,300W
バッテリー拡張	/

4* AC | 1* シガーアダプター | 2* USB-A | 2* USB-C

AC200PL (Premium 200)



2,304Wh | 2,000W

重量	28.3 kg
本体サイズ (L×W×H)	420×280×367 mm
電力リフト機能	3,000W
バッテリー拡張	6,604Wh(B210P x 2) 7,834Wh(B300K x 2)

4* AC | 1* シガーアダプター | 2* USB-A | 2* USB-C | 2* ワイヤレスポート | 1* RVポート | 1* TT-30

BLUETTI

ソーラーパネル

セルの種類	LiFePO ₄ (リン酸鉄リチウムイオン電池)
充放電サイクル(80%)	3,500回+
PV入力	12V~60V, 500W Max.
双方のインバーター	○
防塵・防水保護	-
その他の機能	MPPT, UPS, APP
保証	5年間

4* AC | 1* シガーアダプター | 4* USB-A | 1* USB-C | 1* ワイヤレスポート

PV120D



120W

重量	5.35 kg
本体サイズ	展開時: 1,760×500mm 折り畳み時: 500×500×45mm
AC	1.5時間 (1,440W Max.)
ソーラー	3.3時間 (500W Max.)
自動車から	7.2時間 (200W Max.)
発電機から	1.5時間 (1,440W Max.)

4* AC | 1* シガーアダプター | 4* USB-A | 1* USB-C | 1* ワイヤレスポート

PV200D



200W

重量	8.14 kg
本体サイズ	展開時: 608×2,105mm 折り畳み時: 585×608×45mm
AC	1.7時間 (1,500W Max.)
ソーラー	1.8時間 (1,200W Max.)
自動車から	9.2時間 (200W Max.)
発電機から	1.7時間 (1,500W Max.)

4* AC | 1* シガーアダプター | 4* USB-A | 1* USB-C | 1* ワイヤレスポート

PV350D



350W

重量	14.3 kg
本体サイズ	展開時: 2,612×825mm 折り畳み時: 805×692×45mm
AC	1.7時間 (1,500W Max.)
ソーラー	2.4時間 (1,000W Max.)
自動車から	4.2時間 (560W Max.)
発電機から	1.7時間 (1,500W Max.)

4* AC | 1* シガーアダプター | 4* USB-A | 1* USB-C | 1* ワイヤレスポート

PV420




420W

重量	14.4 kg
本体サイズ	展開時: 2,673×972mm 折り畳み時: 972×660×65mm
AC	2.5時間 (1,500W Max.)
ソーラー	2.8時間 (1,200W Max.)
自動車から	12.5時間 (200W Max.)
発電機から	2.5時間 (1,500W Max.)
蓄電池から	12.5時間 (200W Max.)

4* AC | 1* シガーアダプター | 4* USB-A | 1* USB-C | 1* ワイヤレスポート

ソーラーパネル



120W

重量	5.35 kg
本体サイズ	展開時: 1,760×500mm 折り畳み時: 500×500×45mm
AC	1.5時間 (1,440W Max.)
ソーラー	3.3時間 (500W Max.)
自動車から	7.2時間 (200W Max.)
発電機から	1.5時間 (1,440W Max.)

4* AC | 1* シガーアダプター | 4* USB-A | 1* USB-C | 1* ワイヤレスポート

B80P



806Wh

重量	9.9 kg
本体サイズ	290×207×204 mm
ACアダプター	4.5時間 (200W Max.)
ソーラー	4.5時間 (200W Max.)
自動車から	4.5時間 (200W Max.)

4* AC | 1* シガーアダプター | 4* USB-A | 1* USB-C | 1* ワイヤレスポート

B210P



2,150Wh

重量	27.9 kg
本体サイズ	417×282×270 mm
ACアダプター	4.8時間 (470W Max.)
ソーラー	4.5時間 (500W Max.)
自動車から	10時間 (200W Max.)

4* AC | 1* シガーアダプター | 4* USB-A | 1* USB-C | 1* ワイヤレスポート

B300K (BlueCell 300)



2,764.8Wh

重量	29.5 kg
本体サイズ	525×327×209 mm
合計出力ポート数	1